



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	MARINE PRO D2
Type de Produit	DILUANT UNIVERSEL
Catalyseur :	NA

DOMAINE D'UTILISATION :

Diluant universel destiné à la dilution des peintures de type POLYURETHANE et ALKYDE Industrie ainsi qu'au nettoyage du matériel d'application.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide
Densité :	0.85
Extrait Sec :	NA
Viscosité :	12 sec (AFNOR C4)

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques : Consulter la FDS pour plus de précisions.	Inflammable – Nocif – irritant
Conservation : Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	2 ans en emballage d'origine.
Conditionnement :	0.5L / 1L / 5L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.