



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	MARINE D EHB
Type de Produit	DILUANT MARINE Pro EPOX HIGH BUILD
Catalyseur :	NA

DOMAINE D'UTILISATION :

Diluant léger destiné à la dilution de notre MARINE Pro EPOX HIGH BUILD ainsi qu'au nettoyage du matériel d'application. Le D EHB peut également être utilisé pour le nettoyage / dégraissage des surfaces avant mise en peinture.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide
Densité :	0.85
Extrait Sec :	NA
Viscosité :	12 sec (AFNOR C4)

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques : Consulter la FDS pour plus de précisions.	Facilement Inflammable – Irritant
Conservation : Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	2 ans en emballage d'origine.
Conditionnement :	0.5L / 1L / 5L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.